

HORMIGÓN u-COMPACT AUTOCOMPACTANTE

Disponibilidad de una amplia gama de resistencias, consistencias, colores y tamaños máximo de áridos.



Es un hormigón de **gran fluidez y cohesión** que sin apenas vibrado es capaz de adaptarse a la forma de los encofrados rellenando las zonas más inaccesibles y reduciendo el riesgo de segregación y bloqueo.

Es una **solución ideal para** el hormigonado de **elementos estructurales** que por su geometría o armado es difícil realizar la compactación por medios tradicionales. Gracias a su gran cantidad de finos también es idóneo cuando se requiere una calidad de acabado superficial máxima.

CARACTERÍSTICAS

Resistencia a compresión	25 a 50 Mpa
Tamaño máximo de árido	12/20 mm
Docilidad	AC-E1, AC-E2, AC-E3
Fibras	Opcionales: acero o propileno
Resistencia a los sulfatos	Posibilidad de sulforesistencia
Ambientes - Clase general	I / IIa / IIb / IV
Ambientes - Clase específica	Qa / Qb / Qc / H / F / E

Fabricado en planta de hormigón certificada según **RD 163/2019**



ÓPTIMA COLOCACIÓN

Su colocación es más rápida y sencilla que un hormigón convencional



AHORRO EN MANO DE OBRA

Minimiza la necesidad de mano de obra durante su colocación



EXCELENTE ACABADO

Aporta valor añadido en obras con requisitos de acabado arquitectónico

