

HORMIGÓN EXTRUIDO

Disponibilidad de una amplia gama de resistencias,
ambientes y tamaños máximo de árido.



Es un hormigón de consistencia seca y elevada trabajabilidad gracias a la incorporación controlada de aire en su mezcla. Está especialmente diseñado para su uso en máquinas extrusoras, permitiendo ser colocado mediante diferentes tipos de encofrados deslizantes. Permite un hormigonado continuo sin cortes ni imperfecciones adaptándose a la forma del molde y consiguiendo un acabado superficial de gran calidad.

Es una solución ideal para la fabricación de elementos in situ por extru-

sión tales como barreras de seguridad New Jersey, cunetas, bordillos, caz-sumideros y diferentes tipos de pavimentos.

CARACTERÍSTICAS*

Resistencia a compresión	15 a 25 Mpa
Tamaño máximo de árido	12/20 mm
Docilidad	S
Resistencia a los sulfatos	Posibilidad de sulforesistencia
Ambientes - Clase general	I / IIa / IIb / IV
Ambientes - Clase específica	Qa / Qb / Qc / H / F / E

*Para adaptarnos a su proyecto contacte con nuestro Dpto. Técnico

Fabricado en planta de hormigón certificada según **RD 163/2019**



MOLDEABLE

Permite el moldeo por extrusión



EXCELENTE RENDIMIENTO

Disminuye los tiempos de puesta en obra frente a sistemas manuales



EXCELENTE ACABADO

Acabado superficial liso, sin imperfecciones y sin cortes

