



MBC

ALTO MÓDULO

Reducción de espesores hasta el 20%

Es una gama de mezclas formadas por la combinación de **betún muy duro**, áridos de granulometría continua y **elevado contenido en polvo mineral**.

Gracias a su elevado módulo de rigidez se caracterizan por una **gran capacidad portante**. Son una buena solución como capa base en firmes sometidos a tráfico muy pesado, (carriles y paradas de autobús, aeropuertos, muelles de carga, etc.) ya que tienen una gran capacidad de absorción de cargas. Una ventaja de su empleo es que permiten reducir los **espesores de firme**

frente al dimensionamiento con mezclas convencionales redundando en un ahorro económico significativo.

CARACTERÍSTICAS*

Tipo de mezclas	AC 22 BIN S MAM AC 22 BASE S MAM
Reducción de espesor	Hasta el 20%
Tipo de betún	Posibilidad de distintos tipos de betún
Características	Según artículo 542 PG-3

*Para adaptarnos a su proyecto contacte con nuestro Dpto. Técnico

Mezclas bituminosas certificadas con Marcado CE según EN 13108-1



CAPACIDAD PORTANTE

Excelente resistencia a las deformaciones permanentes



AHORRO ECONÓMICO

Reducción de espesor hasta le 20% respecto mezclas convencionales



MAYOR DURABILIDAD

Vida útil esperable superior a mezclas convencionales.

